

Sefram

SEFRAM 96

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Localisateur de câbles Testeur de câbles informatiques

Localisateur de câbles hors tension avec générateur 2 tons et sonde amplificatrice
Testeur de câbles informatiques

Caractéristiques

- Localisateur de câbles (hors tension)
- Générateur 2 tons
- Test des lignes téléphoniques analogiques (polarité, état de la ligne)
- Sonde amplificatrice avec éclairage de la zone de test
- Sortie casque pour les environnements bruyants
- Testeur de câbles informatiques:
 - Continuité
 - Court-circuit
 - Erreur de câblage
 - Circuit ouvert
- Type de câbles testés: RJ11, RJ45, USB, coaxiaux
- Appareil simple et pratique



Caractéristiques Techniques

Générateur 2 tons / unité principale

Localisateur de câbles

Forme d'onde	signal carré
Fréquence	1kHz $\pm$ 15%
Protection	80V DC ou AC crête
Type de signal	2 tons, modulation rapide ou lente
Connexion	Pincettes crocodiles ou connecteur RJ11

Testeur de câbles informatiques

Type de câbles testés	RJ45, RJ11, USB, BNC
Modes de test	manuel, automatique
Alimentation	Pile 9V 6F22 (alcaline recommandée)
Dimensions	180 x 82 x 44 mm
Température de fonctionnement	0° à 40°C

SEFRAM 96		
Température de stockage		-10° à +50°C
Masse		280g
Sonde de détection / Module déporté		
Distance de réception		< 50cm
Sensibilité		Réglable
Eclairage de la zone		oui, par LED
Sortie		Haut parleur ou prise casque
Indication pour test des câbles		par LED
Alimentation		Pile 9V 6F22 (alcaline recommandée)
Dimensions		263 x 55 x 38 mm
Température de fonctionnement		0° à 40°C
Température de stockage		-10° à +50°C
Masse		210g

Livré avec : valise de transport, piles, manuel.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTSEFRAM96F00



Sefram



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

